

90W Built-in
USB-C™ Travel Dock

4K HDMI™ / USB™ 3.0 / PD 3.0 / AC Power

JCDP392



EN: Quick Installation Guide
ES: Guía de instalación rápida
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids

PT: Guia de instalação rápida
SV: Snabbinstallationsguide
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡中文: 快速安裝手冊

English

- **Features**
 - USB-C™ portable dock with built-in 90W power supply
 - Supports HDMI™ output resolution 4K @ 30 Hz
 - Power Delivery 3.0 charger, supports USB-C™ upstream charging max 65W
 - 2-port USB™ Type-A data transfer up to 5 Gbps, supports BC1.2 fast charging
 - LED charging status indicator
- **System Requirements**
 - Available DisplayPort™ Alt Mode over USB-C™ port
 - USB™ PD 2.0/3.0 compatible for upstream charging
- **Notes**
 - USB-C™ port with host attached and AC port power cord plugged in. In this mode, the USB-C™ port works as a downstream facing port and the PD charger mode offers data transfer and PD (max. 65W) at the same time; however, 2x USB™ ports support 1.5A in this mode.
 - 2x USB™ ports support up to 2.4A when the AC power cord is plugged in, fast charging an iPad®, smart phone, tablet or similar device.
 - To ensure files copy completely, do not remove the power adapter while copying files.
 - Designed for laptops that require 65W or less power charging.

■ **Product Safety**
Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.

- ⚠ **Don't expose to water or other liquids**
The charger is not water-resistant. Keep it dry.
- ⚠ **Don't disassemble**
Only qualified personnel may install or repair this product.
- ⚠ **Avoid dropping**
Dropping may cause internal or physical damage.
- ⚠ **Avoid extreme temperatures**
Environmental temperatures should remain between 32°F-104°F (0°C-40°C)

Español

- **Características**
 - Base portátil USB-C™ con fuente de alimentación incorporada de 90W
 - Admite la resolución de salida HDMI™ 4K a 30 Hz
 - Cargador suministro de energía (Power Delivery) 3.0, admite la carga ascendente USB-C™ de máx de 65W
 - Transferencia de los datos hasta 5 Gbps con dos puertos de USB™ Type-A, con un apoyo de carga rápida BC1.2
 - Indicador LED de estado de carga
- **Requisitos del Sistema**
 - Modo Alt DisplayPort™ disponible a través del puerto USB-C™
 - Compatible con USB™ PD 2.0/3.0 para la carga ascendente
- **Notas**
 - Puerto de USB-C™ de host adjunto y cable de alimentación del puerto de AC que esta enchufado. En este modo, el puerto USB-C™ funciona como un puerto de conexión descendente y el modo de cargador de PD puede ofrecer transferencia de datos y salida de potencia de (máximo 65 W) al mismo tiempo; de este modo, los 2 puertos USB™ admiten 1.5A.
 - Sólo el cable de alimentación del puerto de CA está enchufado. Los puertos 2x USB™ admiten hasta 2.4A en este modo. Carga rápida de un iPad®, teléfono inteligente, tableta o dispositivo similar
 - Para garantizar que los archivos se copien por completo, no retire el adaptador de alimentación mientras se copian archivos.
 - Diseñado para computadoras portátiles que requieren una carga de 65W o menos.

■ **Seguridad del Product**
El incumplimiento de estas pautas puede ser peligroso o ilegal.

- ⚠ **No exponer al agua u otros líquidos**
El cargador no es resistente al agua. Manténlo seco.
- ⚠ **No desarmar**
Sólo personal calificado puede instalar o reparar este producto.
- ⚠ **Evita dejar caer**
La chute puede causar daño interno o físico.
- ⚠ **Évite las temperaturas extremas**
Las temperaturas ambientales deberían permanecer entre 32°F-104°F (0°C-40°C)

Français

- **Caractéristiques**
 - Dock portable USB-C™ avec l'alimentation intégrée 90W
 - Prend en charge la résolution de sortie HDMI™ 4K à 30 Hz
 - Chargeur alimentation (Power Delivery) 3.0, soutient la charge en amont USB-C™ de max de 65W
 - Transfert de données jusqu'à 5 Gbps avec deux ports de USB™ Type-A, soutient la charge rapide BC 1.2
 - Indicateur LED d'état de charge
- **Configuration requise**
 - Mode Alt DisplayPort™ disponible à travers le port USB-C™
 - Compatible avec USB™ PD 2.0/3.0 pour la charge en amont
- **A Noter**
 - Port USB-C™ avec hôte attaché et cordon d'alimentation AC branché : Dans ce mode, le port USB-C™ fonctionne comme un port en aval et le mode chargeur PD peut offrir un transfert de données et une puissance de sortie PD en même temps (max. 65W); Cependant, les 2 ports USB™ soutiennent un chargement de 1.5A dans ce mode.
 - Quand seul le cordon d'alimentation du port AC est branché: 2 ports USB soutiennent jusqu'à 2.4A dans ce mode. Un chargement rapide pour iPad®, smartphone, tablette, ou autre appareils semblables.
 - Pour vous assurer que les fichiers sont complètement copiés, ne retirez pas l'adaptateur secteur lors de la copie de fichiers.
 - Conçu pour les ordinateurs portables nécessitant une charge d'alimentation de 65W ou moins.

■ **Sécurité du produit**
Le non-respect de ces directives peut être dangereux ou illégal.

- ⚠ **Ne pas exposer à l'eau ou à d'autres liquides**
Le chargeur n'est pas étanche. Gardez-le au sec.
- ⚠ **Ne pas démonter**
Seul le personnel certifié peut installer ou réparer ce produit.
- ⚠ **Évitez de laisser tomber**
La chute peut causer des dommages internes ou physiques.
- ⚠ **Éviter les températures extrêmes**
Les températures ambiantes devraient rester entre 32°F-104°F (0°C-40°C)

Deutsch

- **Eigenschaften**
 - USB-C™ tragbares Dock mit eingebauter 90W Stromversorgung
 - Unterstützt eine Auflösung mit 4K bei 30 Hz für den HDMI™-Ausgang
 - Stromversorgung (Power Delivery) 3.0-Ladegerät, unterstützt USB-C™ Upstream-Ladevorgang unter max von 65W
 - 2-Anschlüsse USB™ Type-A Datenübertragung bis zu 5 Gbps, unterstützt BC1.2 Schnellladung
 - LED-Ladezustandsanzeige
- **Systemvoraussetzungen**
 - Verfügbarer DisplayPort™ Alt-Modus über USB-C™-Anschluss
 - Kompatibel mit USB™ PD2.0/3.0 für den Upstream-Ladevorgang
- **Hinweis**
 - USB-C™ Port mit Gerät verbinden und AC Port Stromkabel anschließen. In diesem Modus funktioniert der USB-C™ Anschluss als Downstream ausgerichtet Anschluss und der PD Charger Modus kann Datenübertragung und PD Stromleistung (Max. 65W) gleichzeitig anbieten, 2x USB™ Anschlüsse unterstützen 1.5A in diesem Modus.
 - Nur Netzkabel mit Netzanschluss eingesteckt. 2x USB™ -Anschlüsse unterstützen in diesem Modus bis zu 2.4A. Laden Sie ein iPad®, Smartphone, Tablet oder ein ähnliches Gerät schnell auf.
 - Um vollständige Datenübertragung zu gewährleisten, nicht den Stromadapter trennen während die Daten kopieren.
 - Für Laptops entworfen, die 65W oder weniger Strom zum Laden benötigen.

■ **Produktsicherheit**
Missachten der folgenden Richtlinien kann gefährlich oder illegal sein.

- ⚠ **Nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen**
Das Ladegerät ist nicht wasser-resistent. Bewahren Sie es trocken auf.
- ⚠ **Nicht demontieren**
Nur qualifiziertes Personen können das Produkt installieren oder reparieren.
- ⚠ **Vermeiden von Fallentassen**
Fallentassen kann zu internen oder äußeren Schäden führen.
- ⚠ **Vermeiden von extremen Temperaturen**
Umwelt Temperaturen sollten zwischen 32°F-104°F (0°C-40°C) bleiben

If you have any problems with this product, please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**

Technical Support: **888-689-4088**

Email: **service@j5create.com**

Service Hours: **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

Live Chat: **www.j5create.com/livechat**

Support Ticket: **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito: +1-888-988-0488

Horario de atención:

Lun-Vier. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T

Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488

Sprechstunden:

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T

E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488

Heures d'ouverture :

lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T

Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka: 888-988-0488

Technická podpora: 888-689-4088

Mon.-Frei. 10:00 – 18:00 U.S.A-E.S.T

E-mail: service@j5create.com

Online Chat: www.j5create.com/livechat

Žádost o pomoc: tickets.j5create.com

Email信箱: service.tw@j5create.com

USB-C and USB are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. HDMI is a trademark of HDMI Licensing Administrator, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. iPad is a trademark of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.

201910-02

Italiano

- **Caratteristiche**
 - Dock portatile di USB-C™ con alimentatore incorporato da 90W
 - Supporta la risoluzione di uscita HDMI™ fino a 4K a 30 Hz
 - Caricabatterie alimentazione (Power Delivery) 3.0, supporta la ricarica a monte USB-C™ di massimo di 65 W
 - Trasferimento dati fino a 5 Gbps con due porte USB™ Type-A, supporta la ricarica rapida BC1.2
 - Indicatore LED dello stato di carica
- **Requisiti di sistema**
 - Modalità Alt DisplayPort™ disponibile sulla porta USB-C™
 - Compatibile con USB™ PD 2.0/3.0 per la ricarica a monte
- **Note**
 - Porta USB-C™ con host collegato e cavo di alimentazione della porta CA collegato. In questa modalità, la porta USB-C™ funziona come porta downstream e la modalità caricatore PD può offrire contemporaneamente trasferimento dati e alimentazione in uscita PD (max. 65 W); tuttavia, 2x porte USB™ supportano 1,5 A in questa modalità.
 - Quando si collega il cavo di alimentazione CA, le 2 porte USB™ supportano fino a 2,4 A. Perfetto per caricare rapidamente un iPad®, uno smartphone, un tablet o un dispositivo simile.
 - Per garantire la copia completa dei file, non rimuovere l'adattatore di Alimentazione durante la copia dei file.
 - Progettato per laptop che richiedono 65W o meno di carica.

■ **Sicurezza del prodotto**
La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe essere pericolosa o illegale.

- ⚠ **Non esporre ad acqua o altri liquidi**
Il caricatore non è resistente all'acqua. Tenerlo all'asciutto.
- ⚠ **Non smontare**
Solo personale qualificato può effettuare l'installazione o la riparazione del presente prodotto.
- ⚠ **Evitare di farlo cadere**
Le cadute potrebbero causare danni interni o fisici.
- ⚠ **Evitare temperature estreme**
Le temperature ambientali devono essere comprese tra 32°F-104°F (0°C-40°C)

Nederlands

- **Opties**
 - USB-C™ draagbaar dock met ingebouwde 90W voeding
 - Ondersteunt HDMI™ uigang met resoluties van 4K bij 30 Hz
 - Oplader van stroomvoorziening (Power Delivery) 3.0, ondersteunt USB-C™ stroomopwaarts opladen met maximaal 65W
 - 2-poorts USB™ Type-A gegevensoverdracht tot 5 Gbps, ondersteuning voor BC1.2 snel opladen
 - LED laadstatusindicator
- **Systeem-vereisten**
 - Beschikbare DisplayPort™ Alt-modus over USB-C™ poort
 - Compatibel met USB™ PD 2.0/3.0 voor stroomopwaarts opladen
- **Opmerkingen**
 - USB-C™ poort met host bevestigd en stroomsoer AC-poort aangesloten. In deze modus werkt de USB-C™ poort als stroomaf- waarts gerichte poort en de PD-ladermodus kan tegelijkertijd gegevensoverdracht en PD-uitgangsvermogen (max. 65W) bieden; echter 2x USB™ poorten ondersteunen 1,5A in deze modus.
 - Als het netsnoer is aangesloten, ondersteunen de twee USB™-poorten maximaal 2,4 A. Perfect voor het snel laden van een iPad®, smartphone, tablet of een soortgelijk apparaat.
 - Om er voor te zorgen dat bestanden volledig worden gekopieerd, moet u de voedingsadapter niet verwijderen tijdens het kopiëren van bestanden.
 - Ontworpen voor laptops die 65 W of minder nodig hebben om op te laden.

■ **Productveiligheid**
Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of illegaal zijn.

- ⚠ **Niet blootstellen aan water of andere vloeistoffen**
De lader is niet waterbestendig. Houd het droog.
- ⚠ **Niet demonteren**
Alleen gekwalificeerd personeel mag dit product installeren of repareren.
- ⚠ **Vermijd het laten vallen**
Vallen kan leiden tot interne of fysieke schade.
- ⚠ **Vermijd extreme temperaturen**
Omggevingstemperaturen moeten in het bereik blijven van 32°F-104°F (0°C-40°C)

Português

- **Características**
 - Base portátil USB-C™ com fonte de alimentação embutida de 90W
 - Suporta a resolução de saída HDMI™ de 4K a 30 Hz
 - Carregador entrega de energia (Power Delivery) 3.0, suporta o carregamento a montante USB-C™ no máximo de 65W
 - Transferência de dados até 5 Gbps com dos portas USB™ Type-A, suporta o carregamento rápido BC1.2
 - Indicador LED de estado de carregamento
- **Requisitos do sistema**
 - Modo Alt DisplayPort™ disponível através da porta USB-C™
 - Compatível com USB™ PD 2.0/3.0 para o carregamento a montante
- **Notas**
 - Porta USB-C™ com anfitrião anexado e porta AC com cabo de alimentação ligado. Neste modo, a porta USB-C™ funciona como porta de transferência e o modo carregador PD permite transferir dados e fornecer simultaneamente uma tensão de saída PD (máx. 65 W); no entanto, as duas portas USB™ suportam 1,5 A neste modo.
 - Para garantir a cópia de todos os ficheiros, não remova o transforma- dor durante o processo de cópia.
 - Quando o cabo de alimentação AC estiver ligado, as 2 portas USB™ suportam até 2,4A. Perfeito para carregar rapidamente um iPad®, smartphone, tablet ou dispositivo similar
 - Projetado para laptops que exigem 65W ou menos de carga.

■ **Segurança do produto**
O incumprimento destas orientações poderá ser perigoso ou ilegal.

- ⚠ **Não expor a água ou outros líquidos**
O carregador não é resistente a água. Mantenha-o seco.
- ⚠ **Não desmontar**
Este produto deve ser instalado ou reparado apenas por técnicos qualificados.
- ⚠ **Evitar quedas**
As quedas poderão originar danos internos ou físicos.
- ⚠ **Evitar temperaturas extremas**
A temperatura ambiente deve estar compreendida entre 32°F-104°F (0°C-40°C)

Svenska

- **Funktioner**
 - USB-C™ bärbar dockning med inbyggd 90W strömförsörjning
 - Stöder HDMI™-utgångsupplösning 4K vid 30 Hz
 - Strömförsörjning (Power Delivery) 3.0-laddare, stöder USB-C™- uppströmsladdning med max 65W
 - 2-port USB™ Type-A dataöverföring upp till 5 Gbps, stöder för BC1.2 snabb laddning
 - LED-laddningsstatusindikator
- **Systemkrav**
 - Tillgänglig DisplayPort™ Alt-läge över USB-C™ port
 - Kompatibel med USB™ PD 2.0/3.0 för uppströmsladdning
- **Observera**
 - USB-C™ porten är ansluten med värd datorn och nätkabeln till AC-porten är inkopplad. I det här läget fungerar USB-C™ porten som porten nedströms och PD-laddarläget kan erbjuda dataöverföring och PD-effekt (max 65 W) samtidigt. 2x USB™ portar stödjer 1,5 A i det här läget.
 - När nätsladden är inkopplad stöder de 2 USB™-portarna upp till 2,4 A. Perfekt för snabbladdning av iPad®, smartphone, surfplatta eller liknande enhet.
 - Ta inte bort strömadaptern USB-C™ medan du kopierar filer för att säkerställa att alla filer kopieras.
 - Designad för bärbara datorer som kräver 65 W eller mindre strömladdning.

■ **Produktsäkerhet**
Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan vara farligt eller olagligt.

- ⚠ **Utsätt inte för vatten eller andra vätskor**
Laddaren är inte vattenbeständig. Håll den torr.
- ⚠ **Montera inte isär**
Endast kvalificerad personal får installera eller reparera den här produkten.
- ⚠ **Undvik att tappa den**
Om den tappas kan inre eller fysiska skador uppstå.
- ⚠ **Undvik extrema temperaturer**
Omgivningstemperaturen bör ligga mellan 32°F-104°F (0°C-40°C)

日本語

- **製品特長**
 - 90W の電源を内蔵した USB-C™ ポータブルドック
 - HDMI™ 出力解像度 4K @ 30 Hz
 - データ転送 & PD デリバリー (PD 3.0) 対応で、PC を充電しながら様々な周辺機器の拡張、使用が可能
 - 最大 5 Gbps の 2 ポート USB™ Type-A データ転送、BC 1.2 高速充電をサポート
 - LED 充電状態インジケーター
- **対応機種**
 - USB-C™ ポートが DisplayPort™ Alt モードに対応する必要があります
 - 本製品の USB-C™ ポートから、パソコン本体へ電力供給するため、パソコン本体の USB-C™ ポートが USB™ PD 2.0/3.0 (USB™ Power Delivery) に対応する必要があります
- **取扱い上のご注意**
 - 電源アダプターから PC へ充電する場合、USB™ ポートは最大 1.5A の電力供給が可能
 - AC 電源ケーブル接続した場合、2つの USB™ ポートが最大 2.4A の出力に対応できます。iPad®、スマートフォン、タブレットなどのデバイスに急速充電可能。
 - データ転送する時、USB-C™ 電源アダプターを取り外さないでください
 - USB™ Power Delivery 65W の規格内での充電に対応したノートパソコンをご利用ください

■ **安全にご使用いただくために**
内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または違反が発生する可能性がある内容を示しています。

- ⚠ **水、油、溶剤がかかるような場所や湿気の多い場所で使用しないでください。**
充電器は防水性能ではありません。保存場所で乾燥させてください。
- ⚠ **分解・修理・改造は絶対に行わない。**
修理や改造は、有資格サービススタッフがすべて行います。
- ⚠ **落とさないようにしてください。**
製品を落して故障する恐れがあります。
- ⚠ **極端な高温多湿、低温は避けてください。**
環境温度は 0℃～40℃ (32ℱ～104ℱ) の温度範囲で、使用してください。

繁体中文

- **特色**
 - USB-C™ 可攜式多合一底座搭配內建 90W 電源供應器
 - 支援 HDMI™ 輸出解析度 4K @ 30 Hz
 - Power Delivery 3.0 充電器，支援 USB-C™ 上行供電最高 65W
 - 2 埠 USB™ Type-A 資料傳輸速度高達 5 Gbps，支援 BC1.2 快速充電
 - LED 充電狀態指示燈
- **系統需求**
 - USB-C™ 連接埠有支援 DisplayPort™ Alt 模式
 - USB™ PD 2.0/3.0 支援供電功能
- **注意**
 - 當 AC 電源插上，充電至 PC 端時 (Power Delivery 上充 65W)，USB™ 埠的輸出電力為 1.5A
 - 當電源線插入交流端口。在此模式下，2 個 USB™ 端口最大支持 2.4A。可以為 iPad®、智能手機、平板電腦或類似設備進行快速充電
 - 若要確保文件能複製完全，請勿在複製檔案時移除電源
 - 專為需要 65W 或更低功率充電的筆電設計

■ **產品安全**
未遵守這些規範可能會造成危險或違法。

- ⚠ **請勿接觸水或其他液體**
保持乾燥，此充電器是不防水的
- ⚠ **請勿拆卸**
符合資格的人員才能安裝或維修此產品
- ⚠ **避免掉落**
掉落產品可能導致產品本身或內部的受損
- ⚠ **避免極端溫度下使用**
環境溫度應維持在 攝氏 0 度-40 度 (華氏 32 度-104 度)

簡中文

- **特色**
 - USB-C™ 可携式多功能扩展坞搭配內建 90W 电源供应器
 - 支持 HDMI™ 输出分辨率 4K @ 30 Hz
 - Power Delivery 3.0 充电器，支持 USB-C™ 向上供电最高 65W
 - 2 埠 USB™ Type-A 资料传输速度高达 5 Gbps，支持 BC1.2 快速充电
 - LED 充电状态指示灯
- **系统需求**
 - USB-C™ 端口有支持 DisplayPort™ 模式
 - USB™ PD 2.0/3.0 支持供电功能
- **注意**
 - 当 AC 电源插上，充电至 PC 端时 (Power Delivery 上充 65W)，USB™ 埠的输出电力为 1.5A
 - 当电源线插入交流端口。在此模式下，2 个 USB 端口最大支持 2.4A。可以为 iPad®、智能手机、平板电脑或类似设备进行快速充电
 - 若要确保文件能複製完全，请勿在复制档案时移除电源
 - 专为需要 65W 或更低功率充电的笔电设计

■ **产品安全**
未遵守这些规范可能会造成危险或违法。

- ⚠ **请勿接触水或其他液体**
保持干燥，此充电器是不防水的
- ⚠ **请勿拆卸**
符合资格的人员才能安装或维修此产品
- ⚠ **避免掉落**
掉落产品可能导致产品本身或内部的受损
- ⚠ **避免极端温度下使用**
环境温度应维持在 摄氏 0 度-40 度 (华氏 32 度-104 度)