

# USB-C™ to VGA & HDMI™ Adapter



JCA174

EN : Quick Installation Guide  
 繁体中文 : 快速安裝手冊  
 简体中文 : 快速安裝手冊  
 日本語 : クイックインストールガイド  
 ES : Guía De Instalación Rápida  
 DE : Kurzanleitung Für Installation

FR : Guide D'installation Rapide  
 NL : Snelle installatiehandleiding  
 IT : Manuale di installazione rapida  
 PT : Manual de instalação rápida  
 SV : Snabb installationshandbok

## English

### ■ Features

- Dual Screen Display
- Supports resolutions up to 4K at 3840 x 2160 @ 60 Hz and VGA resolutions up to 1920 x 1080 @ 60 Hz when used separately. It also supports mirror and extended modes when used separately.
- When both the VGA and HDMI™ are connected, only Mirror Mode with 1920 x 1080 @ 60 Hz is supported
- Only the HDMI™ port supports both audio and video transmission, the VGA interface supports video transmission only.
- Driver Free, Plug and Play

### ■ System Requirements

- Available DisplayPort™ Alt Mode over USB-C™ port



## 繁体中文

### ■ 特點

- HDMI™與VGA螢幕雙顯示獨立輸出。
- 當單獨使用HDMI™或VGA時，HDMI™輸出可支援4K顯示器在3840 x 2160 @ 60 Hz 解析度，VGA輸出可支援1920 x 1080 @ 60 Hz 解析度，並可支援影像鏡面模式及延伸模式。
- 當HDMI™和VGA同時連接時，僅可支援1920 x 1080 @ 60 Hz解析度與鏡面模式。
- HDMI™埠可同時支援影像及聲音，VGA埠支援影像。
- 隨插即用，不需設定。

### ■ 系統需求

- 電腦(來源端設備)需具備USB-C™接口，USB-C™需支援DisplayPort™ Alt a模式。



## 简体中文

### ■ 特点

- 支持HDMI™/VGA多屏幕双独立显示
- 当单独连接HDMI™或VGA时：支持最高分辨率HDMI™端4K (3840 x 2160) @ 60 Hz或VGA端分辨率1920 x 1080 @ 60 Hz，并同时支持镜像和扩展模式。
- 当HDMI™和VGA同时连接时，支持1920 x 1080 @ 60 Hz，并支持镜像模式。
- HDMI™端口作为数字信号支持音频和视频传输，VGA接口是模拟信号只支持视频传输。
- 免驱动程序，即插即用。

### ■ 系统需求

- 设备上的USB-C™端口 必须要支持 DisplayPort ALT 模式才能传输影音讯号



## 日本語

### ■ 商品特長

- 2台のディスプレイに対応
- ディスプレイ出力を1ポートのみ利用する時、HDMI™は最大3840 x 2160 @ 60 Hz解像度対応します。VGAのみ利用する場合は最大1920 x 1080 @ 60 Hz解像度対応します。(ミラーモードと拡張モード両方対応可能です)
- VGAとHDMI™の出力同時に利用する場合、最大解像度1920 x 1080 @ 60 Hzのミラーモードのみ対応します。
- HDMI™ポートのみが映像、音声出力対応します。VGAポートは映像出力のみになります。
- ドライバーなし、プラグアンドプレイ

### ■ システム要件

- USB-C™ポートがDisplayPort™Alt Modeに対応する必要があります。



## Español

### ■ Características

- Doble visualización de pantalla
- La resolución de hasta 4K a 3840x2160 @ 60 Hz y la resolución VGA es de 1920 x 1080p @ 60 Hz los puertos y VGA pueden funcionar simultáneamente
- Cuando tanto el VGA como el HDMI™ están conectados, solo se admite el modo de espejo con 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Solo el puerto HDMI™ puede transmitir audio y video, la interfaz VGA solo puede transferir video
- Conductor libre, plug and Play

### ■ Requisitos del sistema

- Disponible DisplayPort™ Función de modo alterno sobre un puerto USB-C™



## Deutsch

### ■ Eigenschaften

- Doppelter Bildschirmdisplay
- Unterstützt unterstützt Auflösungen bis zu 4k @ 3840 x 2160 @ 60 Hz und VGA Auflösungen bis zu 1920x1080 @ 60 Hz, wenn sie einzeln verwendet werden. Außerdem unterstützt es den Spiegel Modus und den erweiterten Modus wenn es separat verwendet wird.
- Wenn Sie beides, VGA und HDMI™, verbinden, unterstützt es nur den Spiegelmodus mit 1920x1080 @ 60 Hz, der erweiterte Mode wird nicht unterstützt.
- Nur der HDMI™ Port kann Audio und Video übermitteln, VGA Verbindung kann nur Video übermitteln
- Kostenloser Treiber, Plug und Play

### ■ System Anforderungen

- Verfügbarer DisplayPort™ Alt Mode über USB-C™ Port verfügbar



# STOP!

If you have any problems with this product please contact our technical support team before returning it to the store.

## TECHNICAL SUPPORT

Customer Service : **888-988-0488**

Technical Support : **888-689-4088**

Email : **service@j5create.com**

Service Hours : **Mon. - Fri. 10:00 - 18:00 E.S.T**

Live Chat : **www.j5create.com/livechat**

Support Ticket : **tickets.j5create.com**

### SOPORTE TÉCNICO

Número gratuito : +1-888-988-0488

Horas de operación :

Lun - Vier : 10:00 -18:00 U.S.A.-E.S.T

Correo electrónico : service@j5create.com

### TECHNISCHER SUPPORT

Kostenloser Anruf bei :+1-888-988-0488

Sprechstunden :

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

### SUPPORT TECHNIQUE

Numéro gratuit : +1-888-988-0488

Heures d'ouverture :

lun.-Ven. 10:00 – 18:00 U.S.A.-E.S.T

Email : service@j5create.com

### TECHNICKÁ PODPORA

Zákaznická linka : 888-988-0488

Technická podpora : 888-689-4088

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

Online Chat : www.j5create.com/livechat

Žádost o pomoc : tickets.j5create.com

### TECHNIKAI SEGÍTSÉG

Vevőszolgálat (angol nyelven) : 888-988-0488

Technikai támogatás (angol nyelven) : 888-689-4088

Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A.-E.S.T

E-mail : service@j5create.com

Live Chat : www.j5create.com/livechat

Support Ticket : tickets.j5create.com

### テクニカルサポート

日本における製品のサポートは販売代理店が提供しております。製品ご購入後のお問い合わせについては、製品の外箱に記載、貼付された販売代理店Jをご確認の上、販売代理店へお問い合わせください。尚、サポートの受付にあたっては製品のシリアル番号が必要となります。

販売代理店サポートセンターの確認はこちら:

<https://jp.j5create.com/pages/contact>

### 技術支援資訊

美國客服專線 : +1-888-988-0488

台灣客服專線 : +886-2-2269-5533#19

客服時間 :

星期一至星期五 10:00-18:00 (台灣時間)

Email信箱 : service.tw@j5create.com

201905-V1

### Français

- **Caratéristiques**
  - Affichage à deux écrans
  - Soutient les résolutions jusqu'à 4k à 3840 x 2160 @ 60 Hz et résolutions VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz lorsque qu'ils sont utilisés séparément. Il prend également en charge les modes miroir et étendu lorsqu'ils sont utilisés séparément.
  - Quand les sorties VGA et HDMI™ sont connectés, seul le Mode miroir avec 1920 x 1080 @ 60 Hz est soutenu
  - Seul le Port HDMI™ prend en charge la transmission audio et vidéo, l' Interface VGA ne prend en charge que la transmission vidéo.
  - Sans Logiciel, Plug and Play
- **Configuration requise**
  - Mode Alt DisplayPort™ disponible sur le Port USB-C™.



### Dutch

- **Functies**
  - Weergave op twee schermen
  - Ondersteunt resoluties tot 4K met 3840 x 2160 bij 60 Hz en VGA-resoluties tot 1920 x 1080 bij 60 Hz indien apart gebruikt. Hij ondersteunt tevens spiegelen en uitgebreide modi indien apart gebruikt.
  - Als zowel VGA als HDMI™ zijn aangesloten, wordt alleen de spiegelmodus met 1920 x 1080 bij 60 Hz ondersteund.
  - Alleen de HDMI™-poort ondersteunt zowel audio- als video-overdracht, de VGA-interface ondersteunt uitsluitend video-overdracht.
  - Zonder stuurprogramma, plug and play
- **Systeemvereisten**
  - Beschikbare DisplayPort™ Alt Mode over USB-C™-poort



### Italian

- **Caratteristiche**
  - Display a doppio schermo
  - Supporta risoluzioni fino a 4K a 3840 x 2160 a 60 Hz e risoluzioni VGA fino a 1920 x 1080 a 60 Hz, se utilizzati separatamente. Supporta anche Modalità mirroring e Modalità estesa, se utilizzati separatamente.
  - Quando VGA e HDMI™ sono collegati, è supportato solo Modalità mirroring con 1920 x 1080 a 60 Hz.
  - Solo la porta HDMI™ supporta la trasmissione audio e video, l'interfaccia VGA supporta solo la trasmissione video.
  - Senza driver, Plug-and-Play
- **Requisiti di sistema**
  - DisplayPort™ Alt Mode disponibile su porta USB-C™



### Portuguese

- **Características**
  - Exibição em dois ecrãs
  - Suporta resoluções até 4K a 3840 x 2160 a 60 Hz e resoluções VGA até 1920 x 1080 a 60 Hz quando utilizado separadamente. Suporta também os modos de espelhamento e expansão quando utilizados separadamente.
  - Quando ambas as portas VGA e HDMI™ estiverem ligadas, apenas é suportado o modo de espelhamento com resolução de 1920 x 1080 a 60 Hz
  - Apenas a porta HDMI™ suporta transmissão de áudio e vídeo, a interface VGA suporta apenas a transmissão de vídeo.
  - Sem necessidade de controlador, Plug and Play
- **Requisitos do sistema**
  - Modo Alt DisplayPort™ através da porta USB-C™



### Swedish

- **Funktioner**
  - Dubbel bildskärm
  - Stöder upplösningar upp till 4K vid 3840 x 2160 @ 60 Hz och VGA-upplösningar upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz när de används separat. Den stöder också spegellägen och utökade lägen när de används separat.
  - När både VGA och HDMI™ är anslutna, stöds endast spegeläget med 1920 x 1080 @ 60 Hz.
  - Endast HDMI™-porten stöder både ljud och videoöverföring. VGA-gränssnittet stöder endast videoöverföring.
  - Utan drivrutin, plug-and-play
- **Systemkrav**
  - Tillgänglig DisplayPort™ Alt-Mode över USB-C™-port



# j5create

j5create.com