



M.2 NVMe® USB-C® Gen 2 Docking Station

JCD552



EN : Quick Installation Guide
DE : Kurzanleitung Für Installation
FR : Guide d'Installation Rapide
IT : Guida rapida all'installazione
NL : Beknopte installatiehandleiding
ES : Guía De Instalación Rápida
PT : Guia de instalação rápida
SE : Snabbinstallationsguide

DK: Starvejledning
NO: Hurtiginstallationsveiledning
FI: Pika-asennusohje
HU: Gyors telepítési útmutató
RU : Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡體中文: 快速安裝手冊



English

■ Features


- Built-in M.2 NVMe® PCIe® SSD slot for high-performance storage
- Supports extended dual 4K displays (HDMI™ & DisplayPort™) on Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- Three 10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2 ports (1 USB-C® and 2 USB™ Type-A) to connect peripherals
- Supports up to 100W of Power Delivery, enabling you to charge your laptop with a USB-C® power adapter
- Security lock to prevent equipment theft
- One 4K-Display can be added via HDMI™ with a single USB-C® connection
- Detachable connectors work with Thunderbolt™ 3 and other USB-C® laptops with DP™ Alt Mode support

■ For MacBook Pro® / MacBook Air®



Connect both USB-C® host cables to a compatible MacBook Pro® / MacBook Air® for optimal performance.

■ For compatible laptops with a single USB-C® port



To ensure optimal capability and compatibility for laptops with a single USB-C® port, the 2nd USB-C® host cable must be connected to the 10 Gbps USB-C® Gen 2 port on the docking station. Only the HDMI™ port will be able to output to a display.

■ SSD Drive Installation

Supports M.2 NVMe® M key (2230,2242,2260,2280) or M.2 SATA M+B key (2230,2242,2260,2280) SSD



Step 1
Open the lid.




Step 2
Put in the SSD.




Step 3
Fasten the screws that secure the SSD.



Step 4
Place the thermal pad (included) on the top of the SSD.



Step 5
Lock the lid.




■ System Requirements

- Available USB-C® port(s) that supports DisplayPort™ Alt Mode and USB™ Power Delivery 2.0 or 3.0
- Please refer to the manufacturer of your computer for more information about your device

■ Special Notes

- To ensure optimal capability and compatibility for laptops with a single USB-C® port, the 2nd USB-C® host cable must be connected to the 10 Gbps USB-C® Gen 2 port on the docking station.
- A 4K-capable display is required for obtaining the 3840 x 2160 resolution
- If connected to a USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0 port or if using a USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0, performance may be limited.
- The dock can connect to a USB-C® port that doesn't support Power Delivery, but it will not pass power through the connected device
- M1 MacBook Pro® and MacBook Air® only support up to 1 external display. This single display limitation does not affect Intel® Mac®
- Two USB-C® connections provide higher M.2 transfer speeds compared to a single USB-C® connection
- We advise no more than one (1) bus-powered/portable external hard disk drive to be connected to the USB™ hub at a time. If you are using a high-powered USB™ device, attach a USB-C® power adapter to the power delivery port for optimal performance
- For laptops that have USB-C® ports located on the right side of the computer, rubber pads are provided that can be attached to the bottom of the JCD552 so you can flip it over and use the other side.



Deutsch

■ Eigenschaften

- Eingebauter M.2 NVMe® PCIe® SSD-Steckplatz für Hochleistungsspeicher
- Unterstützt erweiterte duale 4K-Bildschirme (HDMI™ & DisplayPort™) auf Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- Drei USB™ 3.2 Gen 2-Anschlüsse mit 10 Gbit/s (1 USB-C® und 2 USB™ Type-A) zum Anschluss von Peripheriegeräten
- Unterstützt bis zu 100 W Power Delivery, damit Sie Ihr Notebook mit einem USB-C®-Netzteil aufladen können
- Sicherheitssteckplatz zum Schutz vor GeräteDiebstahl
- Ein 4K-Display kann über HDMI™ mit einem einzigen USB-C®-Anschluss hinzugefügt werden
- Les connecteurs détachables fonctionnent avec Thunderbolt™ 3 et autres ordinateurs portables USB-C® avec prise en charge du mode Alt DP™

■ Für MacBook Pro® / MacBook Air®



Schließen Sie beide USB-C®-Host-Kabel an ein kompatibles MacBook Pro® / MacBook Air® an, um eine optimale Leistung zu erzielen.

■ Für kompatible Laptops mit einemUSB-C® -Anschluss



Um eine optimale Leistung und Kompatibilität für Laptops mit einem einzigen USB-C®-Anschluss zu gewährleisten, muss das zweite USB-C®-Hostkabel mit dem 10-Gbit/s-USB-C®-Gen-2-Anschluss der Dockingstation verbunden werden. Nur der HDMI™-Anschluss kann an ein Display ausgegeben werden.

■ Installation eines SSD-Laufwerks

Unterstützt M.2-NVMe® -M-Key- (2230, 2242, 2260, 2280) oder M.2-SATA-M+B-Key- (2230, 2242, 2260, 2280) SSD



Schritte 1
Öffnen Sie den Deckel.




Schritte 2
Setzen Sie die SSD ein.



Schritte 3
Befestigen Sie die Schrauben, die die SSD sichern



Schritte 4
Befestigen Sie das mitgelieferte Wärmeleitpad auf der Oberseite der SSD



Schritte 5
Verriegeln Sie den Deckel.




■ Systemanforderungen

- Verfügbare(n) USB-C®-Anschluss/-Anschlüsse, die DisplayPort™ Alt Mode und USB™ Power Delivery 2.0 oder 3.0 unterstützen.
- Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Computers, um weitere Informationen über Ihr Gerät zu erhalten.

■ Besondere Hinweise

- Um eine optimale Leistungsfähigkeit und Kompatibilität für Laptops mit einem einzigen USB-C®-Anschluss zu gewährleisten, muss das zweite USB-C®-Hostkabel an den 10-Gbit/s-USB-C®-Gen-2-Anschluss der Dockingstation angeschlossen werden.
- Ein 4K-fähiges Display ist erforderlich, um die Auflösung von 3840 x 2160 zu erhalten.
- Bei Anschluss an einen USB™ 3.0 (5 Gbit/s)/USB™ 2.0-Anschluss oder bei Verwendung eines USB™ 3.0 (5 Gbit/s)/USB™ 2.0 kann die Leistung eingeschränkt sein. Die Dockingstation kann an einen USB-C® -Anschluss angeschlossen werden, der Power Delivery nicht unterstützt, liefert aber keinen Strom an das angeschlossene Gerät weiter.
- M1 MacBook Pro® und MacBook Air® unterstützen nur bis zu 1 externen Bildschirm. Diese Beschränkung auf einen Bildschirm hat keine Auswirkungen auf Intel® Mac®
- Zwei USB-C® Anschlüsse bieten höhere M.2 Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu einem einzelnen USB-C® Anschluss
- Wir empfehlen, nicht mehr als ein (1) busbetriebenes/portables externes Festplattenlaufwerk gleichzeitig an den USB™-Hub anzuschließen. Wenn Sie ein USB™-Gerät mit hoher Leistung verwenden, schließen Sie für eine optimale Leistung einen USB-C®-Stromadapter an den Stromanschluss an.
- Für Laptops, deren USB-C®-Anschlüsse sich auf der rechten Seite des Computers befinden, werden Gummipads mitgeliefert, die an der Unterseite des JCD552 angebracht werden können, damit Sie ihn umdrehen und die andere Seite verwenden können.



Français

■ Caractéristiques

- Lecteur SSD M.2 NVMe® PCIe® intégré pour un stockage à haute performance
- Prend en charge deux écrans 4K étendus (HDMI™ & DisplayPort™) sur Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- Trois ports USB 10 Gbit/s™ 3.2 Gen 2 (1 USB-C® et 2 USB™ Type-A) pour connecter vos périphériques
- Prend en charge jusqu'à 100W de power delivery, vous permettant de charger votre ordinateur portable avec un adaptateur secteur USB-C®
- Créneau de sécurité pour prévenir le vol d'équipement
- Un écran 4K peut être ajouté via HDMI™ avec une seule connexion USB-C®
- Les connecteurs détachables fonctionnent avec Thunderbolt™ 3 et autres ordinateurs portables USB-C® avec prise en charge du mode Alt DP™

■ Pour MacBook Pro® / MacBook Air®



Connectez les deux câbles USB-C® hôte à un MacBook Pro® /MacBook Air® compatible pour des performances optimales.

■ Pour les ordinateurs portables compatibles avec un seul port USB-C®



Pour garantir une capacité et une compatibilité optimales pour les ordinateurs portables avec un seul port USB-C®, le 2ème câble hôte USB-C® doit être connecté au port USB-C® Gen 2 de 10 Gbit/s sur la station d'accueil. Seul le port HDMI™ pourra sortir sur un écran.

■ Installation du lecteur SSD

Prise en charge de la clé M.2 NVMe® M (2230,2242,2260,2280) ou de la clé M.2 SATA M + B (2230,2242,2260,2280) SSD



Étape 1
Ouvrez le couvercle.




Étape 2
Placez le SSD.




Étape 3
Fixez les vis qui fixent le SSD.



Étape 4
Fixez la plaquette thermique (inclus) sur le dessus du SSD



Étape 5
Verrouillez le couvercle.




■ Configuration Recommandée

- Port(s) USB-C® disponible(s) prenant en charge Mode Alt Mode et USB™ Power Delivery 2.0 ou 3.0
- Veuillez consulter le fabricant de votre ordinateur pour plus d'informations sur votre appareil

■ Remarques spéciales

- Pour assurer une capacité et une compatibilité optimales pour les ordinateurs portables avec un seul port USB-C®, le 2ème câble hôte USB-C® doit être connecté au port USB-C® Gen 2 de 10 Gbit/s sur la station d'accueil.
- Un écran 4K compatible est nécessaire pour obtenir une résolution de 3840 x 2160
- Si vous êtes connecté à un port USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0 ou si vous utilisez un port USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0, les performances peuvent être limitées.
- La station d'accueil peut se connecter à un port USB-C® qui ne prend pas en charge Power Delivery, mais ne transmettra pas l'alimentation via l'appareil connecté.
- M1 MacBook Pro® et MacBook Air® ne prennent en charge qu'1 affichage externe. Cette limitation d'affichage unique n'affecte pas Intel® Mac®
- Deux connexions USB-C® offrent des vitesses de transfert M.2 plus élevées par rapport à une seule connexion USB-C®
- Nous ne conseillons pas plus d'un (1) lecteur de disque dur externe alimenté par bus / portable d'être connecté au Hub USB™ à la fois. Si vous utilisez un périphérique USB™ à haute puissance, connectez un adaptateur secteur USB-C® au port de Power Delivery pour des performances optimales.
- Pour les ordinateurs portables dotés de ports USB-C® situés sur le côté droit de l'ordinateur, des plaquettes en caoutchouc sont fournis qui peuvent être fixés au bas du JCD552 afin que vous puissiez le retourner et utiliser l'autre côté.



Italiano

■ Caratteristiche


- Slot SSD M.2 NVMe® PCIe® integrato per archiviazione ad alte prestazioni
- Supporta doppio display 4K esteso (HDMI™ e DisplayPort™) su Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- Tre porte USB™ 3.2 Gen 2 da 10 Gbps (1 USB-C® e 2 USB™ tipo A) per collegare le periferiche
- Supporta fino a 100 W di Power Delivery, consentendo la carica del laptop con un adattatore di alimentazione USB-C®
- Slot di sicurezza per prevenire il furto dell'apparecchiatura
- È possibile aggiungere un display 4K tramite HDMI™ con un singolo collegamento USB-C®
- I connettori rimovibili funzionano con Thunderbolt™ 3 e altri laptop USB-C® con supporto DP™ Alt Mode

■ Per MacBook Pro®/MacBook Air®



Collega entrambi i cavi host USB-C® a un MacBook Pro®/MacBook Air® compatibile per prestazioni ottimali.

■ Per laptop compatibili con una singola porta USB-C®



Per garantire capacità e compatibilità ottimali per i laptop con una singola porta USB-C®, il secondo cavo host USB-C® deve essere collegato alla porta USB-C® Gen 2 da 10 Gbps sulla docking station. Solo la porta HDMI™ è in grado di trasmettere a un display.

■ Installazione dell'unità SSD

Supporta M.2 NVMe® M key (2230, 2242, 2260, 2280) o M.2 SATA M+B key (2230, 2242, 2260, 2280) SSD



Passo 1
Aprire il coperchio.




Passo 2
Inserire l'SSD.



Passo 3
Serrare le viti di fissaggio dell'SSD.



Passo 4
Collocare il gommino termico (incluso) sulla parte superiore dell'SSD.



Passo 5
Bloccare il coperchio.




■ System Requirements

- Porte USB-C® disponibili con supporto DisplayPort™ Alt Mode e USB™ Power Delivery 2.0 o 3.0
- Consultare il produttore del computer per ulteriori informazioni sul dispositivo

■ Note speciali

- Per garantire prestazioni e compatibilità ottimali per i laptop con una singola porta USB-C®, il secondo cavo host USB-C® deve essere collegato alla porta USB-C® Gen 2 da 10 Gbps sulla docking station.
- È necessario un display compatibile 4K per ottenere la risoluzione 3840 x 2160
- Se collegato a una porta USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0 o se si utilizza una porta USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate.
- Il dock può connettersi a una porta USB-C® che non supporta Power Delivery, ma non passa l'alimentazione attraverso il dispositivo connesso
- M1 MacBook Pro® e MacBook Air® supportano solo fino a 1 display esterno. Questa limitazione del singolo display non influisce su Intel® Mac®
- Due connessioni USB-C® offrono velocità di trasferimento M.2 più elevate rispetto a una singola connessione USB-C®
- Si consiglia di non collegare più di un (1) disco rigido esterno portatile/alimentato tramite bus all'hub USB™ per volta. Se si utilizza un dispositivo USB™ ad alta potenza, collegare un adattatore di alimentazione USB-C® alla porta di alimentazione per prestazioni ottimali
- Per i laptop dotati di porte USB-C® situate sul lato destro del computer, sono forniti cuscinetti in gomma che possono essere fissati alla parte inferiore del JCD552 in modo da poterlo capovolgere e utilizzare l'altro lato.



Nederlands

■ Functies


- Ingebouwde M.2 NVMe® PCIe® SSD-sleuf voor hoog-presterende opslag
- Ondersteunt dubbele 4K-schermen (HDMI™ en DisplayPort™) op Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- Drie 10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2-poorten (1 USB-C® en 2 USB™ Type-A) voor het aansluiten van randapparatuur
- Ondersteunt tot 100 W Power Delivery, zodat u uw laptop kunt opladen met een USB-C® voedingsadapter
- Beveiligingssleuf om diefstal van de apparatuur te voorkomen
- Een 4K-scherm kan worden toegevoegd via HDMI™ met een enkele USB-C® verbinding
- Afneembare connectoren werken met Thunderbolt™ 3 en andere USB-C® laptops met ondersteuning voor DP™ Alt Mode

■ Voor MacBook Pro® / MacBook Air®



Sluit beide USB-C® hostkabels aan op een compatibele MacBook Pro®/MacBook Air® voor optimale prestaties.

■ Voor compatibele laptops met een enkele USB-C® poort



Voor optimale prestaties en compatibiliteit voor laptops met een enkele USB-C®-poort, moet de tweede USB-C®-hostkabel worden aangesloten op de 10 Gbps USB-C® Gen 2-poort op het dockingstation. Alleen de HDMI™-poort kan worden gebruikt om naar een display uit te voeren.

■ Installatie SSD-schijf

Ondersteunt M.2 NVMe® M key (2230, 2242, 2260, 2280) of M.2 SATA M+B key (2230, 2242, 2260, 2280) SSD




Stap 1
Open het deksel




Stap 2
Plaats de SSD.




Stap 3
Maak de schroeven vast waarmee de SSD wordt vastgezet.



Stap 4
Bevestig de thermische mat (meegeleverd) aan de bovenkant van de SSD.



Stap 5
Sluit het deksel.




■ Systemvereisten

- Vrije USB-C®-poort(en) die DisplayPort™ Alt Mode en USB™ Power Delivery 2.0 of 3.0 ondersteunen
- Raadpleeg de fabrikant van de computer voor meer informatie over uw apparaat.

■ Speciale opmerkingen

- Voor garantizir optimaal functionernieo en compatibiliteit voor laptops met een USB-C®-poort moet de tweede USB-C®-hostkabel worden aangesloten op de 10 Gbit/s USB-C® Gen 2-poort van het dockingstation.
- Een voor 4K geschikt beeldscherm is vereist om een resolutie van 3840 x 2160 te bereiken.
- Indien aangesloten op een USB™ 3.0 (5 Gbps) / USB™ 2.0-poort of bij gebruik van USB™ 3.0 (5 Gbps) / USB™ 2.0, kunnen de prestaties beperkt zijn.
- Het dock kan verbinding maken met een USB-C® poort die geen Power Delivery ondersteunt, maar het geeft geen stroom door naar het aangesloten apparaat.
- M1 MacBook Pro® en MacBook Air® ondersteunen maximaal 1 extern scherm. Deze beperking tot een enkel scherm is niet van toepassing voor Intel® Mac®
- Twee USB-C® aansluitingen bieden hogere M.2 overdracht-snelheden vergeleken met één enkele USB-C® aansluiting
- We raden u aan om niet meer dan (1) bus-gevoede / draagbare externe harde schijf tegelijkertijd op de USB™-hub aan te sluiten. Als u een krachtig USB™-apparaat gebruikt, sluit dan een USB-C®-voedingsadapter aan op de PD-voedingspoort voor optimale prestaties.
- Voor laptops met USB-C® poorten aan de rechterkant van de computer, worden rubberen kussentjes meegeleverd die op de onderkant van de JCD552 kunnen worden bevestigd, zodat u deze kunt omkeren en de andere kant kunt gebruiken.



Español

■ Características

- M.2 NVMe® PCIe® Ranura SSD incorporados para almacenamiento de alto rendimiento.
- Funciona con resoluciones duales extendidas 4k (HDMI™ y DisplayPort™) en Intel® MacBook Pro® /MacBook Air®
- Tres 10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2 puertos Gen 2 (1 USB-C® y 2 USB™ Tipo A) para conectar periféricos.
- Admite hasta 100 W de suministro de energía, lo que le permite cargar su computadora portátil con un adaptador de

Dans

■ Funktioner


- Indbygget M.2 NVMe® PCIe® SSD-plads til højtydende lagring
- Understøtter to udvidede 4K-skærme (HDMI™ og DisplayPort™) på en Intel® MacBook Pro® /MacBook Air®
- Tre 10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2-porte (1 USB-C® og 2 USB™ Type-A) til tilslutning af eksterne enheder
- Kan bruges med en strømforsyning på op til 100 W, så du kan oplade din bærbare computer med en USB-C® strømadapter
- Åbning til fastgørelse af udstyr for, at beskytte det mod tyveri
- En 4K-skærm kan tilføjes via HDMI™ med en enkelt USB-C®-forbindelse
- Aftagelige stk, der virker med Thunderbolt™ 3 og andre USB-C® bærbare computere med understøttelse af DP™ Alt-funktionen

■ Til MacBook Pro®/MacBook Air®



Tilslut begge USB-C®-værtskabler til en kompatibel MacBook Pro®/MacBook Air® for, at opnå den optimale ydeevne.


■ Til kompatible bærbare computere, der kun har én USB-C®-port



For at sikre optimal kapacitet og kompatibilitet på bærbare computere, der kun har én USB-C®-port, skal det andet USB-C®-værtskabel sluttes til 10 Gbps USB-C® Gen 2-porten på dockingstationen. Det er kun HDMI™-porten, der kan sende signaler til en skærm.

■ Montering af SSD-drevet

Understøtter M.2 NVMe® M-nøgle (2230, 2242, 2260, 2280) eller M.2 SATA M+B-nøgle (2230, 2242, 2260, 2280) SSD



Trin 1
Åbn låget.



Trin 2
Sæt SSD-enheden i.



Trin 3
Spænd skruen, der holder SSD-enheden fast.



Trin 4
Sæt varmepuden (medfølger) oven på SSD-enheden.




Trin 5
Lås låget.

■ Systemkrav

- Tilgængelige USB-C®-porte, der understøtter DisplayPort™ Alt-funktionen og USB™ strømforsyning (PD) 2.0 eller 3.0
- Du kan finde yderligere oplysninger i brugsvejledningen til din computer

■ Særlige bemærkninger

- For at sikre optimal kapacitet og kompatibilitet på bærbare computere, der kun har én USB-C®-port, skal det andet USB-C®-værtskabel sluttes til 10 Gbps USB-C® Gen 2-porten på dockingstationen.
- Du kan kun bruge en 4K-kompatibel skærm for, at få en opløsning på 3840 x 2160
- Ydeevnen reduceres muligvis, hvis enheden sluttes til en USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0-port, eller hvis du bruger en USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0.
- Docken kan sluttes til en USB-C®-port, der ikke understøtter strømforsyning, men i så fald strømforsyning den ikke den tilsluttede enhed
- Det er kun muligt, at bruge én ekstra skærm på M1 MacBook Pro® og MacBook Air®. Denne begrænsning på en skærm påvirker ikke Intel® Mac®
- Ved brug af USB-C®-forbindelser, får du en højere M.2-overførselshastighed sammenlignet med en enkelt USB-C®-forbindelse
- Vi anbefaler, at der ikke sluttes mere end én (1) busedrev/bærbare ekstern harddisk til USB™-hubben ad gangen. Hvis du bruger en USB™-enhed med høj effekt, skal du tilslutte USB-C®-strømadapteren til strømforsyningsporten for, at sikre en optimal ydeevne.
- På bærbare computere, hvor USB-C®-porten sidder på højre side af computeren, medfølger der gummipuder, som kan sættes fast på bunden af din JCD552, så du kan vende den om og bruge den anden side.



Norsk

■ Funksjoner


- Innebyggt M.2 NVMe® PCIe® SSD-spor for lagring med høy ytelse
- Støtter utvidede doble 4K-skjerm (HDMI™ og DisplayPort™) på Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- Tre 10 Gbps USB™ 3.2 gen 2-porter (1 USB-C® og 2 USB™ Type-A) for å koble til eksterne enheter
- Støtter Power Delivery opptil 100 W slik at du kan lade en bærbær PC med en USB-C®-strømadapter
- Sikkerhetsspor for å forhindre tyveri av utstyr
- En 4K-skjerm kan legges til via HDMI™ med en enkelt USB-C®-tilkobling
- De avtakbare kontaktene fungerer med Thunderbolt™ 3 og andre bærbare PC-er med USB-C® og støtte for DP™ Alt-modus

■ For MacBook Pro® / MacBook Air®



Koble begge USB-C®-værtskablene til en kompatibel MacBook Pro® / MacBook Air® for optimal ytelse.

■ For kompatible bærbare PC-er med én USB-C®-port



For å sikre optimal kapasitet og kompatibilitet på bærbare PC-er med én enkelt USB-C®-port må den andre USB-C®-værtskabelen kobles til 10 Gbps USB-C®-gen 2-porten på dokkingstasjonen. Kun HDMI™-porten vil kunne sende ut til en skjerm.

■ Installere SSD-disk


Støtter M.2 NVMe® M-nøkkel (2230,2242,2260,2280) eller M.2 SATA M+B-nøkkel (2230,2242,2260,2280) SSD




Trinn 1
Åpne lokket.



Trinn 2
Sett inn SSD-en.



Trinn 3
Trekk til skruene som fester SSD-en.



Trinn 4
Asett termoputen (inkludert) på toppen av SSD-en.




Trinn 5
Lås lokket.

■ Systemkrav

- En eller to USB-C®-porter som støtter DisplayPort™ Alt-modus og USB™ Power Delivery 2.0 eller 3.0
- Se produsentens til datamaskinen for mer informasjon om enheten

■ Spesielle merknader

- For å sikre optimal kapasitet og kompatibilitet på bærbare PC-er med én enkelt USB-C®-port må den andre USB-C®-vætskabelen kobles til 10 Gbps USB-C® gen 2-porten på dokkingstasjonen.
- En 4K-kompatibel skjerm kreves for å oppnå 3840 x 2160 oppløsning
- Hvis det kobles til en USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0-port, eller du bruker USB™ 3.0 (5 Gbps) / USB™ 2.0, kan ytelsen bli begrenset.
- Dockingen kan kobles til en USB-C®-port som ikke støtter Power Delivery, men den vil da ikke sende strøm gjennom den tilkoblede enheten
- M1 MacBook Pro® og Macbook Air® støtter kun opptil 1 ekstern skjerm. Begrensningen for enkelt skjerm gjelder ikke Intel® Mac®
- To USB-C®-tilkoblinger gir høyere M.2-overføringshastighet sammenlignet med en enkelt USB-C®-tilkobling
- Vi anbefaler at ikke mer enn én (1) bussdrev/bærbare ekstern harddisk kobles til USB™-hubben ad gangen. Hvis du bruker en USB™-enhed med høy effekt, skal du tilslutte USB-C®-strømadapteren til strømforsyningsporten for optimal ytelse
- For bærbare PC-er der USB-C®-portene er på høyre side følger det med gummiputer, som kan festes på bunnen av JCD552 slik at du kan snu den og bruke den andre siden.



Suomi

■ Ominaisuudet


- Beépített M.2 NVMe® PCIe® SSD -korttipiakka korean suorituskyvyn tallennukselle
- Tukee laajennettua kaksois-4K-näyttöä (HDMI™ & DisplayPort™) Intel® MacBook Pro® / MacBook Air® -tietokoneissa
- Kolme 10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2 -porttia (1 USB-C® ja 2 USB™ Type-A) oheislaitteiden liittämiseen
- Tuki enintään 100 W virransyötölle, mahdollistaa kannettavan lataamisen USB-C®-verkkoilaitteella
- Suuravajienkolo laitteen varkauksen torjumiseen
- Yhden 4K-näytön voi lisätä HDMI™:n kautta yhdellä USB-C®-liitännällä
- Irrotettavat liittimet toimivat Thunderbolt™ 3 - ja muilla USB-C®-kannettavilla, joissa on DP™ Alt -tilan tuki

■ MacBook Pro® / MacBook Air®



Liitä molemmat USB-C® -isäntäkaapeilit yhteensopivaan MacBook Pro® / MacBook Air® -tietokoneeseen optimaalista suorituskykyä varten.

■ Yhteensopiville kannettaville, joissa on yksi USB-C®-portti



Varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden kannettavien kanssa yhdellä USB-C®-portilla, 2. USB-C®-isäntäkaapeli on liitettävä telakointiaseman 10 Gbps USB-C® Gen 2 -porttiin. Vain HDMI™-portti pystyy lähettämään näyttöön.

■ SSD-aseman asennus

Támogatja az M.2 NVMe® M kulcsi (2230,2242,2260,2280) -tai M.2 SATA M+B key (2230,2242,2260,2280) SSD-ile




Vaihe 1
Avaa kansi



Vaihe 2
Aseta SSD-kortti sisään



Vaihe 3
Kirištä ruuvit, jotka kiinnittävät SSD-kortin.



Vaihe 4
Aseta lämpöpöytä (kuuluu toimitukseen) SSD:n päälle.




Vaihe 5
Lukitse kansi

■ Järjestelmävaatimukset

- Käytettävissä oleva USB-C® -portti, jossa tuki DisplayPort™ alt -tilalle ja USB™ virransyöttö 2.0 tai 3.0
- Kysy tietokoneesi valmistajalta lisätietoja laitteestasi

■ Erityis huomautukset

- Varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn ja yhteensopivuuden kannettavien kanssa yhdellä USB-C®-portilla, 2. USB-C®-isäntäkaapeli on liitettävä telakointiaseman 10 Gbps USB-C® Gen 2 -porttiin.
- Vaaditaan 4Kn näyttö 3840 x 2160 -resoluution saavuttamiseksi
- Jos USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0 -porttiin tai jos käytetään USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0:aa, suorituskyky voi olla rajoitettu.
- Telakan voi liittää USB-C®-porttiin, joka ei tue virransyöttöä, mutta se ei syötä virtaa liitettyyn laitteeseen
- M1 MacBook Pro® ja MacBook Air® tukevat vain 1 ulkoista näyttöä. Tämä yhden näytön rajoitus ei vaikuta Intel® Mac®:iin
- Kaksi USB-C®-liitännää tarjoavat korkeamman M.2-siirtonopeudet verrattuna yhteen USB-C®-liitännään
- On suositeltavaa, ettei useampaa kuin yhtä (1) bussoitettua/kannettavaa kiinteolevysasemaa liiteta USB™-keskittimeen yhtä aikaa. Jos käytät suuritehoista USB™-laitetta, liitä USB-C®-verkkoilaitte virransyöttöporttiin varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn
- Kannettaville, joiden USB-C®-portti sijaitsevat tietokoneen oikealla puolella, on käytettävissä kumityyny, jotka voi kiinnittää JCD552:n pohjaan niin, että voit kääntää sen ympäri ja käyttää toista puolta.



Magyar

■ Jellemzők


- Beépített M.2 NVMe® PCIe® SSD -nyílás a nagy teljesítményű tároláshoz
- Támogatja a kiterjesztett kettős 4K kijelzőket (HDMI™ és DisplayPort™) Intel® MacBook Pro® / MacBook Air® készülékeken
- Három darab 10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2 aljzat (1 USB-C® és 2 USB™ Type-A) perifériák csatlakoztatásához
- Akár 100 W-os Power Delivery támogatás, amely lehetővé teszi, hogy laptopját USB-C® hálózati adapterrel töltesd fel
- Biztonsági nyílás a készülékek ellopásának megakadályozására
- Egyetlen USB-C® csatlakozóval egy 4K kijelzőt lehet hozzáadni HDMI™-en keresztül
- A leválasztható csatlakozók együttműködnek a Thunderbolt™ 3 és más USB-C® laptopokkal, amelyek DP™ Alt üzemmód támogatással rendelkeznek

■ MacBook Pro® / MacBook Air® készülékekhez



Az optimális teljesítmény érdekében csatlakoztassa mindkét USB-C® hostkábel egy kompatibilis MacBook Pro® / MacBook Air® készülékhez.


■ Egyetlen USB-C® aljzattal rendelkező kompatibilis laptopokhoz



Az egyetlen USB-C® aljzattal rendelkező laptopok optimális képességének és kompatibilitásának biztosítása érdekében a 2. USB-C® hostkábel a dokkolóállomás 10 Gbps-USB-C® Gen 2 aljzatához kell csatlakoztatni. Csak a HDMI™-aljzatot keresztül tud kimenetet adni a kijelzőre.

■ SSD-meghajtó telepítése

Поддержкa M.2 NVMe® SSD с ключом M (2230,2242,2260,2280) или M.2 SATA M+B kulcsi (2230,2242,2260,2280) SSD-ket




1. lépés
Nyissa ki a fedelet.



2. lépés
Helyezze be az SSD-t.



3. lépés
Húzza meg a SSD-t rögzítő csavarokat.



4. lépés
Akkasztson (a mellékelt) hővezető lapot az SSD tetőjére.




5. lépés
Zárja le a fedelet.

■ Rendszerkövetelmények

- Szabad USB-C®-aljzat, amely támogatja a DisplayPort™ Alt Mode és USB™ Power Delivery 2.0 vagy 3.0 szabványt
- A készülékre vonatkozó további információkért forduljon a számítógép gyártójához

■ Különlleges megjegyzések

- Az egyetlen USB-C® aljzattal rendelkező laptopok optimális képességének és kompatibilitásának biztosítása érdekében a 2. USB-C® hostkábel a dokkolóállomás 10 Gbps-USB-C® Gen 2 aljzatához kell csatlakoztatni.
- A 3840 x 2160 felbontás eléréséhez 4K-képes megjelenítő szükséges
- USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0 aljzathoz csatlakoztatva vagy USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0 aljzat használata esetén a teljesítmény korlátozott lehet.
- A dokkoló csatlakoztatható olyan USB-C® aljzathoz, amely nem támogatja a Power Delivery szolgáltatást, de a csatlakoztatott eszköznek nem fog áramot továbbítani
- Az M1 MacBook Pro® és a MacBook Air® csak 1 külső kijelzőt támogat. Ez az egy kijelzőre vonatkozó korlátozás nem érinti az Intel® Mac®-et
- Két USB-C® csatlakozás nagyobb M.2 átviteli sebességet biztosít az egyetlen USB-C® csatlakozáshoz képest
- Azt javasoljuk, hogy egyszerre legfeljebb egy (1) buszról táplált/horizontál kúlsó merevlemez meghajtót csatlakoztasson az USB™-keszittímeen yhtá aikaa. Jos káytát suuritehoista USB™-uistetta, liitá USB-C®-verkkoilaitte USB™-eszközt használ, a maximális teljesítmény biztosítása érdekében csatlakoztassa az USB-C® tápfeszültség-adaptert a tápfeszültség-aljzathoz
- Ha olyan laptopok esetében, amelyek USB-C® aljzatai a számítógép jobb oldalán találhatók, a JCD552-nál rögzített gumiaprát biztosítunk, így megfordíthatja és használhatja a másik oldalt.



Русский

USB-C® Gen 2 док-станция со слотом для M.2 NVMe® SSD (JCD552)

■ Технические особенности

- Встроенный слот для M.2 NVMe® PCIe® SSD
- Поддержка двух 4K дисплеев (HDMI™ и DisplayPort™) на Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®
- 3 USB™ 3.2 Gen 2 (1 USB-C® и 2 USB™ Type-A) с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с для подключения периферийных устройств
- 1 USB-C™ с поддержкой зарядки мощностью до 100 Вт для зарядки ноутбука
- Замок безопасности для предотвращения кражи
- При подключении одного USB-C® кабеля к ноутбуку будет доступен только один 4K дисплей (HDMI™)
- Устройство предназначено для использования с Thunderbolt™ 3 или 4 и другими USB-C® ноутбуками с поддержкой DP™ Alt Mode

■ Установка на MacBook Pro® / MacBook Air®



Подключите оба USB-C® кабеля к MacBook Pro® / MacBook Air®, совместимому с док-станцией для оптимальной производительности.


■ Установка на ноутбуках с одним USB-C®




Чтобы обеспечить оптимальную производительность на ноутбуках, совместимых с док-станцией, но с одним USB-C®, второй USB-C® кабель должен быть подключен к USB-C® Gen 2 порту со скоростью 10 Гбит/с, расположенному на док-станции. При таком варианте подключения DisplayPort™ недоступен.

■ Установка SSD

Поддержкa M.2 NVMe® SSD с ключом M (2230,2242,2260,2280) или M.2 SATA с ключами B+M (2230,2242,2260,2280)




Шаг 1
Откройте крышку.



Шаг 2
Вставьте SSD.



Шаг 3
Закрутите винт крепления SSD.



Шаг 4
Прикрепите термопрокладку (входит в комплект) к верхней части SSD.



Шаг 5
Закройте крышку.




Шаг 5
Закройте крышку.

■ Системные требования

- Доступный USB-C® порты, с поддержкой DisplayPort™ Alt Mode и USB™ Power Delivery 2.0 или 3.0
- Пожалуйста, обратитесь к инструкции вашего ноутбука за дополнительной информацией о вашем устройстве

■ Примечания

- Для обеспечения оптимальной производительности на ноутбуках с одним USB-C®, второй USB-C® кабель должен быть подключен к USB-C® Gen 2 порту со скоростью 10 Гбит/с, расположенному на док-станции
- Для получения разрешения 3840 x 2160 требуется дисплей с поддержкой 4K
- При подключении док-станции к USB™ 3.0 порту (5 Гбит/с) / USB™ 2.0 или при использовании с USB™ 3.0 (5 Гбит/с) / USB™ 2.0, производительность может быть ограничена
- Док-станция может быть подключена к USB-C® порту, не поддерживающему Power Delivery, но в таком случае через нее нельзя будет зарядить подключенное устройство
- M1 MacBook Pro® и MacBook Air® поддерживают только 1 внешний дисплей. Это ограничение не распространяется на Intel® Mac®
- Подключение двух USB-C® кабелей обеспечивает более высокую скорость передачи данных M.2 (по сравнению с подключением только через один USB-C® кабель)
- Не рекомендуется одновременно подключать более одного внешнего жесткого диска к USB™ порту. При подключении USB™ устройств с высоким энергопотреблением, для обеспечения максимальной производительности рекомендуется использование док-USB-C® блока питания
- Для ноутбуков с USB-C® портами, расположенными с правой стороны, предусмотрен резиновый накладка, которые можно прикрепить к нижней части JCD52 для использования в перевернутом виде



日本語

■ 特徴

- 内建M.2 NVMe® PCIe® SSDスロットを内蔵する高パフォーマンスのストレージ
- Intel® MacBook Pro® / MacBook Air®で拡張4Kディスプレイ (HDMI™とDisplayPort™)をサポート
- 具備三組10 Gbps USB™ 3.2 Gen 2傳輸埠 (1 USB-C® and 2 USB™ Type-A),可連接多種USB™周邊
- 支援Power Delivery最高100W /可外接USB-C® 電源為筆電充電
- 附安全鎖孔,可防止擴充底座遭竄
- 當只有一個USB-C®連接電腦時,僅能使用HDMI™孔外接4K螢幕
- 分離式雙接頭設計,可相容具備Thunderbolt™ 3或是支援DP™ Alt Mode的USB-C®筆電

■ MacBook Pro® / MacBook Air®の場合



両方のUSB-C®ホストケーブルを互換性のあるMacBook Pro® / MacBook Air®へ接続し、最高のパフォーマンスを得られます。

■ USB-C®ポート1台を備える互換ノートパソコンの場合



USB-C®ポート1台を搭載したノートパソコンで性能と互換性を最大限に高めるために、第2のUSB-C®ホストケーブルをドッキングステーションの10 Gbps USB-C® Gen 2ポートへ接続する必要があります。ディスプレイへ出力できるのはHDMI™ポートのみです。

■ SSDドライブのインストール


可使用M.2 NVMe® M key (2230,2242,2260,2280) またはM.2 SATA M+B key (2230,2242,2260,2280) のSSD硬碟




ステップ 1
蓋を開きます。



ステップ 2
SSDを配置します。



ステップ 3
ねじを確実にSSDを固定します。



ステップ 4
SSDの上部に熱伝導パッド (付属) を配置します。



ステップ 5
蓋を閉めます。

■ システム要件

- DisplayPort™ Altモードおよび USB™ Power Delivery 2.0または 3.0に対応するUSB-C®ポートが利用可能であること
- お使いのコンピューターについての詳細情報は、製造元へお問い合わせください。

■ 特記事項

- USB-C®ポート1台を搭載したノートパソコンで性能と互換性を最大限に高めるために、第2のUSB-C®ホストケーブルをドッキングステーションの10 Gbps USB-C® Gen 2ポートへ接続する必要があります。
- 3840 x 2160の解像度で視聴するには、4K対応のディスプレイが必要です。
- 您必須具備4K顯示器以支援顯示3840x2160解析度
- USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0ポートへ接続したり、USB™ 3.0 (5 Gbps)/USB™ 2.0を使用する場合、パフォーマンスが制限される可能性があります。
- ドックは電源供給に対応